



**Armario para botellas de gases licuados**  
**G-PG modelo GPG.150.168.P**

**Almacenamiento seguro y homologado de gases licuados en zonas exteriores**

**Funcionamiento / construcción:**

- **Sólido:** Alta protección contra la corrosión gracias a una plancha de acero galvanizada (incluye una pared posterior y una rejilla en la parte inferior), se entrega desmontado
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria
- **Ventilación:** Ventilación natural mediante aperturas en las puertas



**Dimensiones**

Anchura (externa)	1680,00 mm
Profundidad (externa)	690,00 mm
Altura (externa)	1500,00 mm
Anchura (interna)	1660,00 mm
Profundidad (interna)	660,00 mm
Altura (interior)	1470,00 mm

**Pesos / Cargas**

Opcionalmente con ventana de vidrio	110 kg
Carga distribuida	109,00 kg/m <sup>2</sup>
Carga máxima	200 kg

**Colores disponibles / Tipo de superficie**

Superficie	recubrimiento galvanizado
------------	---------------------------

**Información general**

Número de puertas	2
Profundidad con las puertas abiertas	690 mm
Capacidad de carga	9 x 33 kg. ó 20 x 11 kg. ó 36 x 5 kg.
Número de aduana	94032080

Para obtener más información, visite [www.asecos.es](http://www.asecos.es)