

N° de ID. 30800
Modelo CF.195.095.F:0005



Funcionamiento / construcción:

- **Construcción sólida y duradera:** Construcción robusta en plancha de acero plastificada
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria
- **Cofre de seguridad Tipo 30:** Para el almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo, conforme a EN 14470-1 (Tipo 30) y APQ-10, 2 puertas batientes con cierre automático, cubeto de retención en plancha de acero plastificada (V= 8.5 l) y conexión a extracción de aire (DN 75) para una extracción forzada del cofre de seguridad

Dimensiones

Anchura (externa)	950,00 mm
Profundidad (externa)	500,00 mm
Altura (externa)	1950,00 mm
Anchura (interna)	945,00 mm
Profundidad (interna)	460,00 mm
Altura (interior)	1845,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas

Opcionalmente con ventana de vidrio	150 kg
Carga distribuida	316,00 kg/m ²
Carga máxima	300 kg

Ventilación

Conducto de ventilación	75 NW
10 renovaciones de aire	8 m ³ /h
Caída de presión (10 renov. de aire)	2 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie

Color	amarillo seguridad RAL 1004
-------	--------------------------------

Información general

Número de puertas	2
Número de aduana	94032080

Para obtener más información, visite www.asecos.es